

防水姓名貼紙(SS尺寸)

最新資訊與樣本的下載，歡迎前往專用網站「Paper Museum」
<http://paperm.jp/>或是<http://www.sanwa.co.jp/> GO!

產品型號:LB-NAMEJP22FN

使用方法

<本產品列印設定方式>

在對應軟體的「紙張選擇」畫面中，請選擇「SANWA SUPPLY LB-NAMEJP22FN」或是「LB-NAMEJP22」。若是沒有以上選項的話，請依照各軟體的操作手冊，針對本貼紙進行登錄。※若沒有特別專用軟體，我們提供免費、而且可以使用在Word的範本，供您下載。詳情歡迎至上述網站「Paper Museum」的「範本」專區參考。或是，請參考同包裝中的「範本的使用方法」。

<本產品的細部調整>

要列印本貼紙之前，請先使用附上的試用紙列印看看，確認列印的位置。(試用紙可針對需要的張數先影印起來備用囉。)另外，也會因為印表機的使用頻率、使用環境等等因素，少數出現試印時位置已調整好，而真正列印時卻出現些微差距的狀況。此時，請試著清掃印表機的內部看看。也建議您在設計貼紙時保留一些空位，即使列印時位置出現些微差距也不至於有影響。

<列印方式>

- 1) 請務必在紙張尺寸處選擇「明信片 (100 X 148mm)」。
 - 2) 有字體且較白的那面為列印面。確認好印表機噴頭為哪一側，將列印面朝印表機噴頭側設置妥當。另外本產品有分上下方向，設置時敬請留意。
 - 3) 本產品列印時，請放置於手動送紙槽一張一張送紙。(若送紙不順時，請將同包裝內的封面紙張，或是影印紙等等較厚的紙張置於產品下方。)
 - 4) 使用的印表機機型不同，顏色的深淺也會稍稍不同。此時，請遵照各個機型的操作說明書調整色彩深淺。同時，請根據各個印表機狀況，調整色彩平衡、伽瑪補正、各色濃度等等機能。
 - 5) 貼上貼紙前，先物體表面的水分及油分、灰塵及骯髒物清除乾淨，貼紙油墨乾了以後再將貼紙貼上。
- ※注：若貼紙捲曲不平，會導致列印顏色髒污。請務必先將捲曲(捲翹)平整之後再進行列印。

●列印時請參考下列的狀態設定，即可列印出品質較佳圖像。

印表機種類	紙張設定(紙張種類)	列印模式
EPSON	Epson優質照片用紙/PM、MC照片用紙	最高品質影像
Canon	專業級相片紙/優質專業級相片紙	最高品質影像
hp・NEC	光澤紙/專用紙	高精細/BEST/高品質

※1:本產品列印後馬上就乾燥了，但是為確保墨水完全乾燥列印後請勿碰觸列印面，盡量放置24小時以上，等待充分乾燥之後再將貼紙貼上。否則可能會導致列印圖案弄髒模糊。另外，貼紙貼上後，請注意不要摩擦到表面。

※2:使用hp印表機黑色墨水時請注意有些機型的黑色墨水不防水，會因為水分及摩擦而脫落。

若使用相容性墨水應先考慮墨水是否有具備防水性。

※3:使用原廠墨水以獲得最好的防水效果!

使用時注意事項

- 敬請避免列印前撕下貼紙，會造成印表機故障。
- 列印部分的貼紙並取下使用後，請不要再將剩餘部分的貼紙放入印表機中列印。會造成印表機故障。請務必在撕下貼紙之前列印完成。
- 請妥善保存，注意不要讓專用紙捲翹及出現皺摺。萬一捲翹了，請務必平整之後再使用。同時，請注意專用紙的表面不要呈現波浪狀。
- 使用鋼筆或是水性筆書寫，有可能造成字體模糊。敬請確認以後再使用。
- 被水沾濕或是陽光直射、經年累月等因素，會使列印部分變色。
- 印表機的種類、印表機的列印模式、墨水、驅動程式等等，會使圖案顏色、圖案的精細度有所變化。
- 本產品無法使用在影印機、雷射印表機、點陣式印表機、熱昇華印表機、以及ALPS公司出產的MicroDry印表機等非噴墨印表機的機型。
- 使用時，只需取出必要的張數即可，開封後請儘早使用完畢。
- 請勿舔紙本產品，或放入口中。

保管時請注意

- 不使用時，請務必將專用紙放入包裝袋，並平放保存於氣溫40℃以下，濕度80%以下的環境當中。長時間放置於空氣中，有可能發生捲翹或是變色的情況。
- 保管時請避開高溫、濕度重、太陽直射、日光燈照射等，以及有空氣對流(空調等)的場所。
- 保管時請避開密封的車內及後車箱等等，會造成高溫條件的場所。
- ※萬一產品在製造上有缺失，我們提供同樣數量的新品更換服務。除此以外的責任我們概不負責。
- ※本產品會因為光線以及保管條件，導致變色、褪色現象，但是關於此點我們不提供更換以及其他補償。
- ※由於商品改良，我們曾未進行通知隨即變更規格以及外觀。敬請見諒。
- ※記載的公司名稱以及產品名稱，皆為各公司商標，或是註冊商標。